

Tournevis avec porte-embout SoftFinish tige flexible circlip 1/4" 150 mm - Wiha 01479

Réf. article WH-01479

Fabricant Wiha

EAN 4010995014797

Le tournevis Wiha 386 SoftFinish avec porte-embout à tige flexible et serrage par circlip est conçu spécialement pour le vissage déporté. La tige en métal flexible à revêtement plastique transmet le couple même en position courbée, et le circlip maintient l'embout 1/4" (DIN 3126, ISO 1173 forme C 6,3) de manière positive, sans risque de perte dans les positions angulaires.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.131 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 1173 DIN 3126

DESCRIPTION

Le Wiha 386 SoftFinish avec une longueur de lame de 150 mm et une longueur totale de 265 mm répond aux situations où ni une tige rigide ni un porte-embout purement magnétique ne suffit: les positions angulaires sans ligne de visée directe exigent une tige flexible, et le mécanisme de serrage par circlip garantit que l'embout reste dans le porte-embout même sous une charge non axiale.

AVANTAGES

- Tige flexible (métal souple à revêtement plastique) pour les positions de vissage courbées
- Serrage par circlip maintient l'embout de façon positive, sans recours au magnétisme
- Porte-embout universel 1/4", compatible DIN 3126, ISO 1173 forme C 6,3
- Manche ergonomique SoftFinish multi-composants avec protection antidérapante, diamètre 36 mm
- Longueur totale 265 mm avec 150 mm de lame flexible

DONNÉES TECHNIQUES

- Entraînement: 1/4" six pans mâle
- Diamètre du manche: 36 mm

- Longueur totale: 265 mm
- Longueur de lame visible: 150 mm
- Norme embouts: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3
- Matériau lame: métal souple à revêtement plastique
- Porte-embout: serrage par circlip

APPLICATIONS

Vissage déporté sur des points de fixation dissimulés ou positionnés latéralement; partout où les embouts doivent être positionnés sans ligne de visée directe.

Origine: Allemagne (DEU). Code douanier: 82054000. Normes: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.