

Embout Standard 25 mm Six pans femelle 2,5 mm, 1/4" C6,3 - Wiha 01704

Réf. article WH-01704

Fabricant Wiha

EAN 4010995017040

L'embout standard Wiha 25 mm avec six pans femelle de 2,5 mm est conçu pour les vissages dans l'artisanat et l'industrie. L'empreinte réduite et fortement serrée assure un entraînement sûr sans glissement. Queue 1/4" C6,3 selon DIN 3126, longueur totale 25 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**

Numéro de tarif douanier **82079030**

Pays d'origine **Viêt Nam**

Poids **0.004 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

ISO 1173 ISO 1174 DIN ISO 2351-3 DIN 3126 DIN 3120

DESCRIPTION

L'embout standard Wiha 25 mm six pans femelle 2,5 mm transmet le couple avec précision sur les vis à six pans creux correspondantes. La queue DIN 3126 / ISO 1173 forme C 6,3 est compatible avec tous les porte-embouts et tournevis sans fil courants.

AVANTAGES

- Empreinte réduite et fortement serrée pour un entraînement fiable sans glissement
- Sortie DIN 3120 / ISO 1174 forme A 6,3 + A 10 pour une large compatibilité
- Longueur compacte de 25 mm adaptée aux espaces restreints
- Conforme à DIN ISO 2351-3 et DIN 3126 / ISO 1173 forme C6,3

DONNÉES TECHNIQUES

- Six pans femelle : 2,5 mm
- Longueur totale : 25 mm
- Dimensions : 25 x 7 x 6 mm (L x l x h)
- Entraînement : DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3
- Sortie : DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10

- Normes : DIN ISO 2351-3, DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3

APPLICATIONS

Pour les vissages de toute nature avec des vis à six pans creux de 2,5 mm dans l'artisanat et l'industrie. Fabriqué au Vietnam, code douanier 82079030.