

Embout TORX Standard 25 mm T10H Tamper Resistant, 1/4" C6,3 - Wiha 01727

Réf. article WH-01727

Fabricant Wiha

EAN 4010995017279

L'embout Wiha TORX T10H avec trou dans la pointe convient aux vis de sécurité TORX Tamper Resistant (T10H) qui ne peuvent pas être desserrées avec des embouts standard. La longueur de 25 mm avec queue 1/4" C6,3 permet l'utilisation dans les porte-embouts courants. Fabriqué en acier chrome-vanadium entièrement trempé selon DIN 3126.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.005 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 1173 ISO 1174 DIN 3126 DIN 3120

DESCRIPTION

Les vis de sécurité TORX Tamper Resistant possèdent un tenon central dans la tête de vis qui bloque un embout standard. L'embout Wiha T10H dispose du trou correspondant dans la pointe pour s'engager correctement dans la tête de vis. Queue 1/4" C6,3 selon DIN 3126 / ISO 1173.

AVANTAGES

- Trou dans la pointe de l'embout pour vis de sécurité TORX Tamper Resistant T10H
- Empreinte réduite et fortement serrée pour un engagement sûr et une usure minimale
- Acier chrome-vanadium entièrement trempé pour une longue durée de vie
- Queue 1/4" C6,3 normalisée (DIN 3126, ISO 1173) pour une compatibilité universelle

DONNÉES TECHNIQUES

- Taille d'entraînement: TORX Tamper Resistant T10H
- Longueur totale: 25 mm
- Queue: 1/4" C6,3, DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3
- Sortie: DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10
- Dimensions: 25 x 7 x 6 mm (L x l x h)

- Matière: acier chrome-vanadium entièrement trempé

APPLICATIONS

Pour le vissage et le dévissage des vis de sécurité TORX Tamper Resistant T10H dans l'artisanat et l'industrie. Compatible avec les visseuses, les machines à visser et les porte-embouts manuels à queue 1/4".

Pays d'origine: Vietnam. Code douanier: 82079030. Norme: DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3.