

Embout Standard 25 mm TORX PLUS 8IP, 1/4" C6,3, acier CV - Wiha 23177

Réf. article WH-23177

Fabricant Wiha

EAN 4010995231774

L'embout standard Wiha TORX PLUS 8IP transmet environ 25 % de couple en plus par rapport à un profil TORX classique grâce à sa section de profil renforcée. Acier chrome-vanadium de haute qualité, trempé sur toute la longueur, longueur 25 mm, queue 1/4" C6,3, conforme DIN 3126 / ISO 1173.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Norm	DIN 3120, DIN 3126, ISO 1173, ISO 1174
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.004 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 1173 ISO 1174 DIN 3126 DIN 3120

DESCRIPTION

L'embout TORX PLUS de Wiha se distingue par un profil réduit et fortement serré dont la section renforcée transmet environ 25 % de couple de plus qu'un profil TORX standard. Cela réduit l'usure du profil et prolonge la durée de vie, ce qui est particulièrement notable lors du vissage en série dans l'artisanat et l'industrie. L'embout est fabriqué en acier chrome-vanadium de haute qualité et trempé sur toute la longueur.

AVANTAGES

- Section de profil renforcée transmet environ 25 % de couple de plus qu'un profil TORX
- Profil réduit et fortement serré protège la vis et l'embout
- Acier chrome-vanadium, trempé sur toute la longueur - longue durée de vie
- Queue 1/4" C6,3 compatible avec tous les porte-embouts et visseuses courants
- Conforme aux normes: DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil: TORX PLUS 8IP
- Longueur totale: 25 mm

- Dimensions: 25 x 7 x 6 mm (L x l x h)
- Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, Forme C 6,3 (1/4")
- Sortie: DIN 3120, ISO 1174, Forme A 6,3 + A 10
- Matériau: acier chrome-vanadium, trempé sur toute la longueur
- Poids: 4 g
- EAN: 4010995231774
- Normes: DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

APPLICATIONS

Pour tous les types de vissages TORX PLUS dans l'artisanat et l'industrie, compatible avec les visseuses sans fil et électriques à queue 1/4". Fabriqué au Vietnam (HS 82079030).