

Embout Standard 25 mm Carre femelle #3, 2 pcs 1/4" C6,3 dans coffret - Wiha 38660

Réf. article WH-38660

Fabricant Wiha

EAN 4010995386603

Deux embouts Robertson (#3) de 25 mm avec emmanchement C6,3 (DIN 3126) dans un coffret en plastique réutilisable et antipoussière. Le profil réduit avec pointe conique facilite l'insertion précise dans la vis. Fabriqués en acier chrome-vanadium trempé à cœur pour une utilisation intensive en atelier et en industrie.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Norm	DIN 3120, DIN 3126, ISO 1173, ISO 1174
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.023 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 1173 ISO 1174 DIN 3126 DIN 3120

DESCRIPTION

Les embouts Wiha Standard 25 mm Carre femelle #3 sont livrés en lot de deux dans un coffret plastique réutilisable. L'emmanchement C6,3 répond aux normes DIN 3126 et ISO 1173, compatible avec tout porte-embout 1/4". Le profil renforcé avec empreinte réduite assure un transfert de couple fiable dans les vis Robertson #3, tandis que la pointe conique guide l'embout sans tatonnement.

AVANTAGES

- Pointe conique pour une insertion rapide et précise dans la vis
- Empreinte réduite et renforcée pour un transfert de couple sans glissement
- Coffret plastique réutilisable et antipoussière pour un rangement ordonné
- Grands symboles sur l'emballage pour une identification rapide dans la caisse à outils
- Acier chrome-vanadium trempé à cœur pour une longue durée de vie

DONNÉES TECHNIQUES

- Emmanchement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3 (1/4")
- Sortie: DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10
- Empreinte: Carre femelle (Robertson) taille #3

- Longueur: 25 mm
- Matière: Acier chrome-vanadium trempé à cœur
- Contenu: 2 embouts
- Dimensions emballage: 90 x 43 x 20 mm

APPLICATIONS

Convient pour tous types de vissages en atelier et en industrie avec des vis Robertson #3. Norme: DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3. Fabrique au Vietnam (HS 82079030).