

Douille pour clé à douille Six pans mâle 7,0 mm, 55 mm, 1/4" E6,3 - Wiha 04511

Réf. article WH-04511

Fabricant Wiha

EAN 4010995045111

La douille Wiha 04511 saisit fermement les vis et écrous six pans mâle de 7,0 mm et transmet le couple précisément via l'entraînement 1/4" E6,3. L'acier chrome-vanadium entièrement trempé selon DIN 7424 garantit une longue durée de vie dans l'artisanat et l'industrie. Longueur de 55 mm pour un bon accès en profondeur.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82042000
Pays d'origine	Taiwan
Poids	0.021 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 1173 DIN 7424 DIN 3126

DESCRIPTION

La douille Wiha 7044Z de 7,0 mm de largeur de clé et 55 mm de longueur permet de serrer et desserrer des vis six pans mâle via l'entraînement 1/4" (E6,3). L'acier chrome-vanadium entièrement trempé selon DIN 7424 offre une haute résistance à l'usure pour tous les types de vissages dans l'artisanat et l'industrie.

AVANTAGES

- Maintien précis des vis grâce à l'acier chrome-vanadium selon DIN 7424
- Entraînement 1/4" E6,3 standardisé - compatible avec tous les porte-embouts et machines courants
- Longueur de 55 mm pour un bon accès dans les emplacements en profondeur
- Acier entièrement trempé pour une longue durée de service

DONNÉES TECHNIQUES

- Six pans mâle: 7,0 mm
- Longueur totale: 55 mm
- Entraînement: 1/4" E6,3, DIN 3126 / ISO 1173

- Dimensions du produit: 55 x 12 x 12 mm (L x l x h)
- Matière: acier chrome-vanadium entièrement trempé
- Normes: DIN 7424

APPLICATIONS

Pour le vissage de vis et écrous six pans mâle de 7,0 mm en assemblage, maintenance et production. Utilisation avec visseuse sans fil, outil pneumatique et porte-embout manuel.

Fabriqué à Taïwan. Code douanier: 82042000.