

Douille magnétique pour clé à douille Six pans mâle 13,0 mm, 55 mm, 1/4" E6,3 - Wiha 04631

Réf. article WH-04631

Fabricant Wiha

EAN 4010995046316

La douille magnétique Wiha 04631 maintient les vis six pans mâle de 13,0 mm fermement dans la douille grâce à un puissant aimant permanent - aucune chute lors de la mise en place. Acier chrome-vanadium entièrement trempé selon DIN 7424, entraînement 1/4" E6,3 pour l'artisanat et l'industrie.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82042000
Pays d'origine	Taiwan
Poids	0.042 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 1173 DIN 7424 DIN 3126

DESCRIPTION

La douille Wiha 7044M de 13,0 mm avec aimant permanent puissant maintient les vis six pans mâle en place de façon fiable. L'entraînement 1/4" (E6,3) conforme à DIN 3126 et l'acier chrome-vanadium entièrement trempé selon DIN 7424 garantissent un transfert de couple précis et une longue durée de vie dans l'artisanat et l'industrie.

AVANTAGES

- Aimant permanent puissant - maintien sûr des vis, sans chute lors de la mise en place
- Maintien précis grâce à l'acier chrome-vanadium entièrement trempé selon DIN 7424
- Entraînement 1/4" E6,3 standardisé - compatible avec tous les porte-embouts et machines courants
- Longueur de 55 mm pour un bon accès dans les emplacements en profondeur

DONNÉES TECHNIQUES

- Six pans mâle: 13,0 mm
- Longueur totale: 55 mm
- Entraînement: 1/4" E6,3, DIN 3126 / ISO 1173

- Dimensions du produit: 55 x 19 x 19 mm (L x l x h)
- Matière: acier chrome-vanadium entièrement trempé
- Normes: DIN 7424

APPLICATIONS

Pour le vissage de vis six pans mâle de 13,0 mm en assemblage, maintenance et production, notamment dans les emplacements difficiles d'accès. Utilisation avec visseuse sans fil, outil pneumatique et porte-embout manuel.

Fabriqué à Taïwan. Code douanier: 82042000.