

Embout Professional 50 mm carré intérieur E6,3 taille 1 - Wiha 06637

Réf. article WH-06637

Fabricant Wiha

EAN 4010995066376

Embout Wiha 7048Z Professional 50 mm pour vis à carré intérieur Robertson taille 1 (2,3 mm), queue 1/4" E6,3. Acier chrome-vanadium trempé à coeur, avec pointe conique. La longueur 50 mm offre une portée accrue pour les vis à tête fraisée et les fixations en profondeur.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Norm	DIN 3126, ISO 1173
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.009 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 1173 DIN 3126

DESCRIPTION

L'embout Wiha 7048Z Professional Robertson taille 1 en longueur 50 mm double la portée de l'embout standard 25 mm, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications avec vis à tête fraisée et aux situations d'assemblage en espace confiné. La queue 1/4" E6,3 est compatible avec tous les porte-embouts et visseuses courants.

AVANTAGES

- Longueur 50 mm - portée accrue pour les trous profonds, les vis à tête fraisée et les positions difficiles d'accès
- Acier chrome-vanadium de haute qualité, trempé à coeur - haute résistance mécanique et à l'usure
- Pointe conique - insertion précise dans le logement Robertson, même avec une visibilité réduite
- Queue 1/4" E6,3 selon DIN 3126 / ISO 1173 - compatibilité universelle avec porte-embouts et visseuses électriques

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil: Robertson (carré intérieur) taille 1, 2,3 mm

- Entraînement: 1/4" E6,3 (DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3)
- Longueur: 50 mm
- Dimensions: 50 x 7 x 6 mm (L x l x h)
- Matière: acier chrome-vanadium, trempé à coeur

APPLICATIONS

Vissage et dévissage de vis Robertson #1 dans les cas nécessitant une plus grande profondeur d'insertion ou portée, tels que les fixations à tête fraisée, les avant-trous profonds ou les positions difficiles d'accès. Compatible avec tous les porte-embouts 1/4" et les visseuses manuelles et sans fil.

Fabriqué au Vietnam. Code douanier: 82079030. Norme: DIN 3126, ISO 1173, forme E6,3.