

Clé universelle à double articulation 8 profils triangle/carré/queue de pic - Wiha 44001

Réf. article WH-44001

Fabricant Wiha

EAN 4010995440015

La clé universelle Wiha à double articulation regroupe 8 profils - triangle mâle 7-9, carré mâle 5-8 mm et queue de pic 3-5 mm - dans un seul outil compact et léger. La double articulation permet de l'utiliser comme une broche fine ou comme un puissant manche en T. Idéal pour les armoires électriques, la maintenance et le service en distribution de gaz/eau, climatisation et installations de bâtiment.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	83017000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.105 kg



DESCRIPTION

Les armoires électriques, les installations de distribution de gaz et les équipements de bâtiment utilisent des profils de clé variés qu'aucun tournevis standard ne couvre. La clé universelle Wiha 44001 réunit les huit profils les plus courants dans un seul outil solidement assemblé : triangle mâle 7 et 9, carré mâle 5 et 8 mm, et queue de pic 3 et 5 mm. Les inserts pivotants sont en zinc moulé sous pression robuste, les bras en plastique renforcé de fibres de verre. La double articulation permet un pliage compact pour un rangement peu encombrant, une configuration en tige droite pour les espaces restreints et une configuration en poignée en T pour une plus grande force.

AVANTAGES

- 8 profils dans un seul outil : triangle 7-9, carré 5-8 mm, queue de pic 3-5 mm
- Double articulation pour une utilisation flexible en broche fine ou en poignée en T
- Inserts pivotants robustes en zinc moulé, bras en plastique renforcé de fibres de verre
- Se replie de manière compacte pour un rangement peu encombrant
- Un outil pour armoires électriques, gaz/eau, climatisation et installations de bâtiment

DONNÉES TECHNIQUES

- Triangle mâle : 7-9
- Carré mâle : 5 mm et 8 mm
- Queue de pic : 3 mm et 5 mm
- Dimensions du produit : 130 x 50 x 40 mm (L x l x h)

- Matériau inserts : zinc moulé sous pression
- Matériau bras : plastique renforcé de fibres de verre

APPLICATIONS

Ouverture et fermeture de systèmes de fermeture d'armoires électriques en électrotechnique. Actionnement des systèmes de fermeture en distribution de gaz et d'eau, climatisation et ventilation, ainsi que dans les installations techniques de bâtiments. Idéal pour les interventions de maintenance et de service mobiles.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier 83017000.