

Jeu d'embouts slim electric TORX® 6 pcs T8-T25 en coffret, isolé VDE - Wiha 43153

Réf. article WH-43153

Fabricant Wiha

EAN 4010995431532

Ce jeu Wiha slimBit electric TORX® comprend six embouts TORX® isolés (T8 à T25) dans un coffret slim compact pour les travaux sur pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La slimTECHNOLOGY intègre l'isolant dans la pointe de la lame, la rendant jusqu'à 33 % plus fine que les embouts d'électricien classiques pour accéder aux vis en profondeur. Chaque embout est testé individuellement selon IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.136 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le jeu Wiha slimBit electric TORX® 6 pcs couvre les tailles TORX® les plus utilisées de T8 à T25 pour un vissage sécurisé sur pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La slimTECHNOLOGY Wiha intègre l'isolant directement dans la pointe de la lame, réduisant son diamètre jusqu'à 33 % par rapport aux embouts isolés classiques. Les vis TORX® et éléments à ressort situés en profondeur sont ainsi accessibles sans retirer l'isolant. Le coffret slimBit fourni présente tous les profils clairement pour une sélection rapide. Ces embouts slim de 6 mm sont à utiliser exclusivement avec les outils speedE®, slimVario® ou TorqueVario®-S electric.

AVANTAGES

- Six embouts TORX® (T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25) pour une couverture complète des tailles courantes
- slimTECHNOLOGY : isolation en pointe, lame jusqu'à 33 % plus fine pour l'accès en profondeur
- Homologué jusqu'à 1 000 V AC, chaque embout testé individuellement selon IEC 60900
- Coffret slimBit compact avec vue directe sur tous les profils TORX®
- Compatible et extensible avec tous les outils et accessoires EVF

DONNÉES TECHNIQUES

- Contenu : 6 embouts slimBit TORX® (T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25, 75 mm chacun) + coffret slimBit
- Dimensions du coffret : 187 x 112 x 15 mm (L x l x h)
- Certifié VDE : Oui
- Outillage pour l'électricité : Oui

APPLICATIONS

Vissage TORX® sur pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC, notamment les fixations en profondeur dans les installations électriques. Adapté à une utilisation mobile. Embouts à utiliser uniquement avec les outils speedE®, slimVario® ou TorqueVario®-S electric.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier 82079030. Contrôlé selon CEI 60900.