

Jeu d'embouts slim electric Fente et Pozidriv 6 pcs en coffret - Wiha 43157

Réf. article WH-43157

Fabricant Wiha

EAN 4010995431570

Le jeu Wiha slimBit electric associe 4 embouts à fente (2,5 à 6,5 mm) et 2 embouts Pozidriv (PZ1, PZ2), tous de 75 mm et contrôlés selon IEC 60900, pour atteindre les vis en profondeur sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La slimTECHNOLOGY réduit le diamètre de lame jusqu'à 33 % pour un accès impossible avec des embouts isolés standard. Le coffret slimBit garde les 6 profils visibles et accessibles.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.142 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Lorsque des vis à fente ou Pozidriv se trouvent en profondeur dans des armoires électriques, les embouts isolés conventionnels ne peuvent souvent pas y accéder. La slimTECHNOLOGY Wiha intègre l'isolation de protection dans la lame et réduit le diamètre de lame jusqu'à 33 %. Ce jeu de 6 pièces couvre les largeurs de fente et les tailles Pozidriv les plus courantes pour les travaux électriques, tous soumis à un contrôle individuel selon IEC 60900.

AVANTAGES

- Diamètre de lame jusqu'à 33 % plus fin pour accéder aux vis à fente et Pozidriv en profondeur
- Travail sécurisé jusqu'à 1 000 V AC selon IEC 60900 avec contrôle individuel de chaque embout
- 4 tailles fente (2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm) et 2 tailles Pozidriv (PZ1, PZ2) dans un seul coffret
- Prélèvement rapide et vue claire sur les profils grâce au coffret slimBit
- Extensible et compatible avec la gamme ElectricVario Wiha

DONNÉES TECHNIQUES

- Contenu: embout slim electric Fente 2,5/3,5/5,5/6,5 mm x 75 mm; Pozidriv PZ1/PZ2 x 75 mm; 1 x coffret slimBit

- Dimensions du coffret: 187 x 112 x 15 mm (L x l x h)
- Norme: IEC 60900, certifié VDE
- Embouts à utiliser uniquement avec les outils speedE®, slimVario® ou TorqueVario®-S electric

APPLICATIONS

Pour les travaux d'installation électrique sur borniers, porte-fusibles et appareillages où des vis à fente ou Pozidriv situées en profondeur doivent être atteintes sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier: 82079030. Contrôlé selon CEI 60900.