

Jeu d'embouts slim electric Fente, Phillips et Pozidriv 6 pcs en coffret - Wiha 43160

Réf. article WH-43160

Fabricant Wiha

EAN 4010995431600

Le jeu Wiha slimBit electric couvre trois profils courants dans leurs petites tailles: Fente (2,0 et 2,5 mm), Phillips (PH0, PH1) et Pozidriv (PZ0, PZ1), tous de 75 mm et contrôlés selon IEC 60900. La lame slimTECHNOLOGY, jusqu'à 33 % plus fine, atteint les vis en profondeur sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82079030
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.131 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Ce jeu Wiha slimBit de 6 pièces offre une sélection équilibrée de petites tailles pour les profils à fente, Phillips et Pozidriv, idéale pour les vissages de précision en automatisme et en technique de commande. La slimTECHNOLOGY intègre l'isolation de protection dans la lame, la rendant jusqu'à 33 % plus fine que les embouts isolés conventionnels. Les 6 embouts sont contrôlés individuellement selon IEC 60900.

AVANTAGES

- Trois profils en un seul jeu: Fente, Phillips et Pozidriv, chacun en petites tailles pour les travaux de précision
- Lames jusqu'à 33 % plus fines pour accéder aux vis en profondeur dans les modules de commande
- Travail sécurisé jusqu'à 1 000 V AC selon IEC 60900 avec contrôle individuel
- Prélèvement rapide et vue claire sur les profils grâce au coffret slimBit transparent
- Extensible et compatible avec la gamme ElectricVario Wiha

DONNÉES TECHNIQUES

- Contenu: embout slim electric Fente 2,0/2,5 mm x 75 mm; Phillips PH0/PH1 x 75 mm; Pozidriv PZ0/PZ1 x 75 mm; 1 x coffret slimBit
- Dimensions du coffret: 187 x 112 x 15 mm (L x l x h)
- Norme: IEC 60900, certifié VDE
- Embouts à utiliser uniquement avec les outils speedE®, slimVario® ou TorqueVario®-S electric

APPLICATIONS

Pour les vissages de précision en technique de commande et d'automatisme ainsi qu'en installation électrique, où de petites vis Fente, Phillips et Pozidriv sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC doivent être atteintes dans des positions confinées ou en profondeur.

Fabriqué en Allemagne. Code douanier: 82079030. Contrôlé selon CEI 60900.