

Tournevis SoftFinish electric slimFix Fente 3,5 x 100 mm, VDE - Wiha 39559

Réf. article WH-39559

Fabricant Wiha

EAN 4010995395599

Le tournevis SoftFinish electric slimFix à fente Wiha 39559 (3,5 x 100 mm) est certifié VDE pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La slimTechnology Wiha intègre l'isolant directement dans la lame - jusqu'à 33 % plus mince que les outils isolés conventionnels - permettant l'accès aux vis situées en profondeur. Chaque exemplaire est soumis à un test individuel selon la norme IEC 60900.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.043 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis SoftFinish electric slimFix à fente 3,5 x 100 mm de Wiha associe une isolation fiable jusqu'à 1 000 V AC conforme à la norme IEC 60900 au concept slimFix : l'isolant est moulé directement sur la lame, la rendant jusqu'à 33 % plus mince que les outils isolés classiques. Cela permet d'atteindre sans difficulté les vis et éléments situés en profondeur.

AVANTAGES

- Test individuel selon IEC 60900 - travail en sécurité jusqu'à 1 000 V AC
- Technologie slimFix : isolation intégrée dans la lame, jusqu'à 33 % plus mince
- Manche SoftFinish® recommandé par l'AGR - transmission optimale de la force
- Largeur de fente 3,5 mm, longueur de lame 100 mm pour les petites et moyennes vis
- Protection antidérapante et symbole de vis imprimé à l'extrémité du manche

DONNÉES TECHNIQUES

- Largeur de fente : 3,5 mm
- Épaisseur de lame : 0,6 mm
- Longueur de lame visible : 100 mm

- Longueur totale : 204 mm
- Diamètre du manche : 23 mm
- Norme : IEC 60900, certifié VDE
- Poids : 0,043 kg

APPLICATIONS

Travaux de maintenance et d'installation sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC en installation électrique, construction de tableaux et maintenance industrielle. Fabriqué en Allemagne (DEU), code douanier 82054000.