

Tournevis SoftFinish electric slimFix Fente 4,0 x 100 mm, VDE - Wiha 39560

Réf. article WH-39560

Fabricant Wiha

EAN 4010995395605

Le tournevis SoftFinish electric slimFix à fente Wiha 39560 (4,0 x 100 mm) est certifié VDE pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC selon IEC 60900. La technologie slimFix intègre l'isolant directement dans la lame - jusqu'à 33 % plus mince que les outils isolés classiques - pour un accès aux vis situées en profondeur. Le manche SoftFinish® est recommandé par l'AGR.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.063 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis SoftFinish electric slimFix à fente 4,0 x 100 mm de Wiha permet de travailler en sécurité jusqu'à 1 000 V AC selon la norme IEC 60900. L'isolation de lame intégrée par la technologie slimFix rend la lame jusqu'à 33 % plus mince que les outils isolés conventionnels - un avantage décisif pour atteindre les vis situées en profondeur dans les installations électriques.

AVANTAGES

- Test individuel selon IEC 60900 - travail en sécurité jusqu'à 1 000 V AC
- Technologie slimFix : isolation intégrée dans la lame, jusqu'à 33 % plus mince
- Manche SoftFinish® recommandé par l'AGR - vissage puissant et contrôlé
- Largeur de fente 4,0 mm, longueur de lame 100 mm pour les vis de taille moyenne
- Protection antidérapante sur le manche pour un travail efficace

DONNÉES TECHNIQUES

- Largeur de fente : 4,0 mm
- Épaisseur de lame : 0,8 mm
- Longueur de lame visible : 100 mm

- Longueur totale : 211 mm
- Diamètre du manche : 30 mm
- Norme : IEC 60900, certifié VDE
- Poids : 0,063 kg

APPLICATIONS

Installation électrique, construction de tableaux et maintenance industrielle sur des pièces jusqu'à 1 000 V AC. Fabriqué en Allemagne (DEU), code douanier 82054000.