

Tournevis SoftFinish electric slimFix Fente 4,5 x 125 mm, VDE - Wiha 39561

Réf. article WH-39561

Fabricant Wiha

EAN 4010995395612

Le tournevis SoftFinish electric slimFix à fente Wiha 39561 (4,5 x 125 mm) est certifié VDE selon IEC 60900 pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La technologie slimFix intègre l'isolant directement dans la lame - jusqu'à 33 % plus mince que les outils isolés classiques - pour atteindre les vis situées en profondeur. Le manche SoftFinish® est recommandé par l'AGR.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.071 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis SoftFinish electric slimFix à fente 4,5 x 125 mm de Wiha est conçu pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La lame plus longue de 125 mm offre une portée accrue, tandis que la technologie slimFix minimise la largeur de lame grâce à son isolation intégrée - pour accéder aux vis situées en profondeur même dans des espaces restreints.

AVANTAGES

- Test individuel selon IEC 60900 - travail en sécurité jusqu'à 1 000 V AC
- Technologie slimFix : isolation intégrée dans la lame, jusqu'à 33 % plus mince
- Longueur de lame 125 mm pour une plus grande portée vers les vis profondes
- Manche SoftFinish® recommandé par l'AGR - transmission optimale de la force
- Largeur de fente 4,5 mm pour les vis à fente de taille moyenne à grande

DONNÉES TECHNIQUES

- Largeur de fente : 4,5 mm
- Épaisseur de lame : 1 mm
- Longueur de lame visible : 125 mm

- Longueur totale : 236 mm
- Diamètre du manche : 30 mm
- Norme : IEC 60900, certifié VDE
- Poids : 0,071 kg

APPLICATIONS

Installation électrique, construction de tableaux de commande et maintenance sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Fabriqué en Allemagne (DEU), code douanier 82054000.