

Tournevis SoftFinish electric slimFix Fente 5,5 x 125 mm, VDE - Wiha 39562

Réf. article WH-39562

Fabricant Wiha

EAN 4010995395629

Le tournevis SoftFinish electric slimFix à fente Wiha 39562 (5,5 x 125 mm) est certifié VDE selon IEC 60900 pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La technologie slimFix intègre l'isolant dans la lame - jusqu'à 33 % plus mince que les outils isolés classiques - pour atteindre les vis profondes. Le manche SoftFinish® recommandé par l'AGR garantit un travail ergonomique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.103 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis SoftFinish electric slimFix à fente 5,5 x 125 mm de Wiha couvre la gamme des fentes moyennes à grandes et permet un travail sûr jusqu'à 1 000 V AC selon la norme IEC 60900 grâce à la technologie slimFix. La lame plus large de 5,5 mm transmet des couples plus élevés, tandis que l'isolation intégrée maintient la largeur de lame au minimum.

AVANTAGES

- Test individuel selon IEC 60900 - travail en sécurité jusqu'à 1 000 V AC
- Technologie slimFix : isolation intégrée dans la lame, jusqu'à 33 % plus mince
- Largeur de fente 5,5 mm avec longueur de lame 125 mm pour les grandes vis à fente
- Manche SoftFinish® recommandé par l'AGR - transmission optimale de la force
- Protection antidérapante et symbole de vis à l'extrémité du manche

DONNÉES TECHNIQUES

- Largeur de fente : 5,5 mm
- Épaisseur de lame : 1 mm
- Longueur de lame visible : 125 mm

- Longueur totale : 243 mm
- Diamètre du manche : 36 mm
- Norme : IEC 60900, certifié VDE
- Poids : 0,103 kg

APPLICATIONS

Installation électrique, construction de tableaux et maintenance industrielle sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Fabriqué en Allemagne (DEU), code douanier 82054000.