

Tournevis SoftFinish electric Fente 2,5 x 75 mm VDE sur carte - Wiha 38009

Réf. article WH-38009

Fabricant Wiha

EAN 4010995380090

Le tournevis Wiha SoftFinish® electric Fente SB320N, 2,5 mm x 75 mm, associe une poignée à double zone ergonomique à une isolation certifiée VDE pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Chaque tournevis est contrôlé individuellement selon IEC 60900. La poignée est recommandée par le comité d'experts allemand AGR pour un travail respectueux de la colonne vertébrale.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.036 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le vissage manuel répété sollicite les poignets et les muscles sur le long terme. Le Wiha SoftFinish® electric 2,5 x 75 mm y répond avec une géométrie de poignée bi-matière adaptée qui transmet la force de la main de manière optimale, tandis que l'isolation VDE complète assure une protection fiable jusqu'à 1 000 V AC.

AVANTAGES

- Poignée SoftFinish® : zones dures et molles pour une transmission de force optimale et un confort ergonomique
- Contrôle individuel selon IEC 60900 - travail sécurisé jusqu'à 1 000 V AC
- Diamètre de poignée 23 mm adapté aux petites vis à fente
- Longueur de lame 75 mm avec épaisseur de lame 0,4 mm
- Protection anti-roulement évite le déplacement de l'outil sur le plan de travail

DONNÉES TECHNIQUES

- Fente : 2,5 mm
- Épaisseur de lame : 0,4 mm

- Diamètre du manche : 23 mm
- Longueur totale : 179 mm
- Longueur de lame visible : 75 mm
- Dimensions du produit : 179 x 23 x 23 mm (L x l x h)
- Certifié VDE : Oui

APPLICATIONS

Vissage et dévissage précis de petites vis à fente sur des installations électriques jusqu'à 1 000 V AC, notamment lors d'opérations de vissage fréquemment répétées.

Fabriqué en Allemagne. HS : 82054000. Fabriqué selon IEC 60900.