

Tournevis SoftFinish electric Fente 3,0 x 100 mm, VDE - Wiha 39579

Réf. article WH-39579

Fabricant Wiha

EAN 4010995395797

Le tournevis SoftFinish electric à fente Wiha 39579 (3,0 x 100 mm) est certifié VDE selon IEC 60900 pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Le manche ergonomique SoftFinish® - recommandé par l'AGR - transmet de façon optimale la force de la main et est particulièrement adapté aux environnements secs grâce à ses zones dures et molles. Chaque exemplaire est testé individuellement.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.04 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis SoftFinish electric à fente 3,0 x 100 mm de Wiha associe une isolation fiable selon IEC 60900 au concept de manche SoftFinish® éprouvé. La position des zones dures et molles du manche favorise une prise parfaite lors des rotations rapides et puissantes, le rendant particulièrement adapté aux applications dans un environnement sec.

AVANTAGES

- Test individuel selon IEC 60900 - travail en sécurité jusqu'à 1 000 V AC
- Manche SoftFinish® recommandé par l'AGR - transmission optimale de la force
- Zones dures et molles pour une prise parfaite lors des rotations rapides et puissantes
- Largeur de fente 3,0 mm avec lame mince pour les petites vis à fente
- Protection antidérapante et symbole de vis à l'extrémité du manche

DONNÉES TECHNIQUES

- Largeur de fente : 3,0 mm
- Épaisseur de lame : 0,5 mm
- Longueur de lame visible : 100 mm

- Longueur totale : 204 mm
- Diamètre du manche : 23 mm
- Norme : IEC 60900, certifié VDE
- Poids : 0,04 kg

APPLICATIONS

Installation électrique et maintenance dans des environnements secs sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Fabriqué en Allemagne (DEU), code douanier 82054000.