

Tournevis SoftFinish electric Fente 4,0 x 100 mm VDE sur carte - Wiha 38010

Réf. article WH-38010

Fabricant Wiha

EAN 4010995380106

Le tournevis Wiha SoftFinish® electric Fente SB320N, 4,0 mm x 100 mm, allie une poignée ergonomique à double zone (30 mm de diamètre) à une isolation certifiée VDE pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC selon IEC 60900. La conception de poignée recommandée par l'AGR assure une transmission de couple puissante et contrôlée.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.063 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Les vis à fente de taille moyenne nécessitent plus de couple que les petites tailles, sans pour autant avoir une poignée encombrante. Le Wiha SoftFinish® electric 4,0 x 100 mm répond à ce besoin avec un manche bi-matière de 30 mm transmettant la force de manière efficace et confortable, avec isolation IEC 60900 complète pour les travaux sous tension.

AVANTAGES

- Poignée SoftFinish® 30 mm : zones dures et molles pour un vissage puissant et ergonomique
- Contrôle individuel selon IEC 60900 - travail sécurisé jusqu'à 1 000 V AC
- Longueur de lame 100 mm avec fente 4,0 mm et épaisseur 0,8 mm
- Longueur totale 211 mm pour un bras de levier efficace
- Protection anti-roulement et symbole de vis imprimé pour un travail efficace

DONNÉES TECHNIQUES

- Fente : 4,0 mm
- Épaisseur de lame : 0,8 mm
- Diamètre du manche : 30 mm

- Longueur totale : 211 mm
- Longueur de lame visible : 100 mm
- Dimensions du produit : 211 x 23 x 23 mm (L x l x h)
- Certifié VDE : Oui

APPLICATIONS

Vissage et dévissage de vis à fente de taille moyenne sur des installations électriques jusqu'à 1 000 V AC. Particulièrement adapté aux environnements secs et aux opérations de vissage répétitives.

Fabriqu  en Allemagne. HS : 82054000. Fabriqu  selon IEC 60900.