

Tournevis SoftFinish® electric Fente 4,5 x 125 mm, VDE - Wiha 43386

Réf. article WH-43386

Fabricant Wiha

EAN 4010995433864

Le tournevis SoftFinish® electric à fente 4,5 x 125 mm de Wiha est conçu pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA et est soumis à une vérification individuelle selon IEC 60900. Le manche volumineux ergonomique permet d'appliquer des couples plus élevés et est recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l'AGR.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.065 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Le tournevis SoftFinish® electric à fente 4,5 x 125 mm associe un design de manche ergonomique à la sécurité selon IEC 60900 pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Le manche volumineux est conçu pour l'application de couples plus élevés et est adapté au cas de vissage spécifique selon la taille de manche.

AVANTAGES

- Certifié VDE et soumis à une vérification individuelle selon IEC 60900 pour un travail sécurisé jusqu'à 1 000 V CA
- Manche SoftFinish® volumineux (30 mm de diamètre) pour des couples plus élevés
- Recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l'AGR
- Zones dures et molles sur le manche pour une prise précise lors des rotations rapides et puissantes
- Protection antidérapante et symbole de vis imprimé à l'extrémité du manche

DONNÉES TECHNIQUES

- Fente : 4,5 mm

- Longueur de lame visible : 125 mm
- Épaisseur de lame : 1,0 mm
- Diamètre du manche : 30 mm
- Longueur totale : 236 mm
- Certifié VDE : Oui
- Dimensions du produit : 236 x 30 x 30 mm (L x l x h)

APPLICATIONS

Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA. Particulièrement adapté aux applications sèches. Livré sur carte libre-service.

Pays d'origine : Allemagne (DEU). Code douanier : 82054000. Fabriqué selon IEC 60900.