

Tournevis SoftFinish electric Fente 5,5 x 125 mm VDE sur carte - Wiha 38011

Réf. article WH-38011

Fabricant Wiha

EAN 4010995380113

Le tournevis Wiha SoftFinish® electric Fente SB320N, 5,5 mm x 125 mm, dispose d'une poignée volumineuse à double zone de 36 mm de diamètre pour des couples élevés sur des installations électriques jusqu'à 1 000 V AC. Contrôlé individuellement selon IEC 60900, recommandé par le comité d'experts allemand AGR pour un travail respectueux de la colonne vertébrale.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.079 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

Les vis à fente de grande taille nécessitent des couples plus importants. Le Wiha SoftFinish® electric 5,5 x 125 mm répond à cette exigence avec une poignée volumineuse de 36 mm qui transmet des couples élevés sans points de pression sur la main, associée à une isolation VDE complète pour les travaux sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

AVANTAGES

- Poignée SoftFinish® volumineuse de 36 mm pour une transmission de couple élevée
- Contrôle individuel selon IEC 60900 - travail sécurisé jusqu'à 1 000 V AC
- Longueur de lame 125 mm avec fente 5,5 mm et épaisseur 1,0 mm
- Longueur totale 243 mm pour accéder confortablement aux vis profondes
- Protection anti-roulement et symbole de vis imprimé

DONNÉES TECHNIQUES

- Fente : 5,5 mm
- Épaisseur de lame : 1,0 mm
- Diamètre du manche : 36 mm

- Longueur totale : 243 mm
- Longueur de lame visible : 125 mm
- Dimensions du produit : 243 x 36 x 36 mm (L x l x h)
- Certifié VDE : Oui

APPLICATIONS

Vissage et dévissage de vis à fente de grande taille sur des installations électriques jusqu'à 1 000 V AC, là où des couples importants sont requis.

Fabriqué en Allemagne. HS : 82054000. Fabriqué selon IEC 60900.