

Tournevis SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1, 80 mm, VDE - Wiha 39566

Réf. article WH-39566

Fabricant Wiha

EAN 4010995395667

Le tournevis SoftFinish electric slimFix Pozidriv Wiha 39566 (PZ1, 80 mm) est certifié VDE selon IEC 60900 pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La technologie slimFix intègre l'isolant directement dans la lame - jusqu'à 33 % plus mince que les outils isolés classiques - pour atteindre les vis PZ1 situées en profondeur. Norme : DIN ISO 8764-PZ.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.064 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 DIN ISO 8764

DESCRIPTION

Le tournevis SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm de Wiha est conçu pour les travaux de précision sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La technologie slimFix, avec l'isolant moulé directement sur la lame, donne des lames jusqu'à 33 % plus minces que les outils isolés conventionnels - pour un accès sûr aux vis PZ1 situées en profondeur.

AVANTAGES

- Test individuel selon IEC 60900 - travail en sécurité jusqu'à 1 000 V AC
- Technologie slimFix : isolation intégrée dans la lame, jusqu'à 33 % plus mince
- Profil PZ1, longueur de lame 80 mm pour les zones de travail compactes
- Manche SoftFinish® - transmission optimale de la force pour un vissage puissant et contrôlé
- Normes : DIN ISO 8764-PZ, IEC 60900, certifié VDE

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil : Pozidriv PZ1
- Longueur de lame visible : 80 mm
- Longueur totale : 191 mm

- Diamètre du manche : 30 mm
- Normes : DIN ISO 8764-PZ, IEC 60900, certifié VDE
- Poids : 0,064 kg

APPLICATIONS

Installation électrique et construction de tableaux de commande sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC, là où des lames minces sont nécessaires pour atteindre les vis PZ1 situées en profondeur. Fabriqué en Allemagne (DEU), code douanier 82054000.