

Tournevis SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2, 100 mm, VDE - Wiha 39567

Réf. article WH-39567

Fabricant Wiha

EAN 4010995395674

Le tournevis SoftFinish electric slimFix Pozidriv Wiha 39567 (PZ2, 100 mm) est certifié VDE selon IEC 60900 pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La technologie slimFix intègre l'isolant dans la lame - jusqu'à 33 % plus mince que les outils isolés classiques - pour atteindre les vis PZ2 situées en profondeur. Norme : DIN ISO 8764-PZ.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Norm	ISO 8764
Numéro de tarif douanier	82054000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.101 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 DIN ISO 8764

DESCRIPTION

Le tournevis SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm de Wiha est le choix idéal pour les vis PZ2 sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. La technologie slimFix intègre l'isolant directement dans la lame, donnant des lames jusqu'à 33 % plus minces que les outils isolés conventionnels et permettant l'accès aux fixations situées en profondeur.

AVANTAGES

- Test individuel selon IEC 60900 - travail en sécurité jusqu'à 1 000 V AC
- Technologie slimFix : isolation intégrée dans la lame, jusqu'à 33 % plus mince
- Profil PZ2, longueur de lame 100 mm pour les vis de taille moyenne à grande
- Manche SoftFinish® - vissage puissant et contrôlé, recommandé par l'AGR
- Normes : DIN ISO 8764-PZ, IEC 60900, certifié VDE

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil : Pozidriv PZ2
- Longueur de lame visible : 100 mm
- Longueur totale : 218 mm

- Diamètre du manche : 36 mm
- Normes : DIN ISO 8764-PZ, IEC 60900, certifié VDE
- Poids : 0,101 kg

APPLICATIONS

Installation électrique, construction de tableaux de commande et maintenance sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC, pour les vis PZ2 de taille moyenne à grande. Fabriqué en Allemagne (DEU), code douanier 82054000.