

Embout fraise conique 1/4" M10 x 35 mm, acier HSS - Wiha 28058

Réf. article WH-28058

Fabricant Wiha

EAN 4010995280581

Embout fraise conique à queue 1/4" pour vis M10, diamètre de fraisage 20,5 mm. L'acier rapide HSS affûté garantit un fraisage sans broutage et sans stries dans les métaux, plastiques et bois, particulièrement adapté aux visseuses sans fil. Sous blister, conforme DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif douanier **82075060**Poids **0.024 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 1173 ISO 1174 DIN 3126 DIN 3120

DESCRIPTION

L'embout Wiha 28058 avec queue hexagonale 1/4" fraise précisément les trous de vis à tête fraisée M10 au diamètre conique de 20,5 mm. Le profil HSS réduit et affûté garantit une excellente évacuation des copeaux, un usinage sans broutage et des surfaces sans stries, même en utilisation prolongée avec visseuse sans fil.

AVANTAGES

- Diamètre de fraisage 20,5 mm - ajustement précis pour les vis à tête fraisée M10
- Acier rapide HSS affûté - excellente évacuation des copeaux, sans broutage, surface sans stries
- Profil réduit pour un enlèvement de matière régulier et contrôlé
- Queue 1/4" six pans conforme DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3 - compatible avec toutes les visseuses sans fil standard
- Diamètre minimal 3,5 mm pour les exigences de tolérance serrées

DONNÉES TECHNIQUES

- Taille de vis : M10
- Diamètre de fraise conique : 20,5 mm

- Diamètre minimal : 3,5 mm
- Queue : 1/4" six pans (DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3)
- Convient pour : DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10
- Longueur totale : 35 mm
- Dimensions du produit (L x l x h) : 55 x 29 x 29 mm

APPLICATIONS

Application universelle pour le fraisage conique des trous M10 dans les métaux, plastiques et bois. Particulièrement adapté aux visseuses sans fil. Fabriqué en Bulgarie. Normes : DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3.