

Pince universelle Professional electric DynamicJoint OptiGrip 160 mm 1000 V - Wiha 27328

Réf. article WH-27328

Fabricant Wiha

EAN 4010995273286

Pince universelle isolée pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC, testée individuellement selon IEC 60900. L'articulation DynamicJoint apporte jusqu'à 20 % de force de coupe supplémentaire ; OptiGrip empêche le glissement sur la pièce. Acier à outils C-70 de haute qualité, longueur 160 mm, dimensions 230 x 100 x 31 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 60900
Détection de position	Non
Norm	DIN ISO 5746
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.226 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900 DIN ISO 5746

DESCRIPTION

Pour les travaux d'électricien sur des composants sous tension, un outil fiablement isolé est indispensable. Cette pince universelle Professional electric associe la protection 1 000 V testée selon IEC 60900 à l'articulation DynamicJoint innovante pour une performance de coupe supérieure et à OptiGrip pour un maintien sûr.

AVANTAGES

- Isolation testée selon IEC 60900, vérifiée individuellement, pour les travaux jusqu'à 1 000 V AC
- Articulation DynamicJoint pour jusqu'à 20 % de force de coupe supplémentaire par rapport aux pinces conventionnelles
- OptiGrip avec support tripoint empêche la torsion et le glissement de la pièce
- Taillant extra long trempé par induction à environ 64 HRC pour câbles plats et ronds
- Poignées isolées à forme ergonomique pour un travail sans fatigue, ménageant les mains et les muscles

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale : 160 mm (6 1/2")

- Fil moyennement dur : jusqu'à 3,1 mm
- Fil dur : jusqu'à 2 mm
- Acier à ressorts trempé : jusqu'à 1,6 mm
- Force de coupe : 15
- Certifié VDE : Oui
- Dimensions : 230 x 100 x 31 mm
- Matière : acier à outils C-70, traité

APPLICATIONS

Pour les travaux d'électricien à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC : prise, maintien et coupe de fils et câbles souples et durs. Fabriqué au Vietnam (VNM). Code douanier 82032000. Normes DIN ISO 5746, IEC 60900.