

Pince coupante devant grande capacite Classic 200 mm - Wiha 27374

Réf. article WH-27374

Fabricant Wiha

EAN 4010995273743

Pince coupante frontale robuste en acier à outils C-70 traité, avec taillant haute performance trempé par induction à environ 64 HRC, pour fils souples à très durs et fil de ligature en construction en béton armé. Force de coupe 18, fil moyennement dur jusqu'à 4 mm, fil dur jusqu'à 3 mm. Longueur 200 mm, dimensions 270 x 100 x 43 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Viêt Nam
Poids	0.297 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 5748

DESCRIPTION

Pour couper des fils épais et durs, lors du ligaturage de fers à béton ou de travaux d'atelier exigeants, un outil disposant d'une capacité de coupe suffisante est indispensable. La pince coupante frontale grande capacité Classic offre la réserve de puissance nécessaire grâce à ses taillants haute performance et son articulation posée résistante à l'usure avec rivet haute résistance.

AVANTAGES

- Taillant haute performance trempé par induction à environ 64 HRC pour une performance de coupe élevée avec un effort minimal
- Force de coupe 18 pour fil moyennement dur jusqu'à 4 mm, fil dur jusqu'à 3 mm, acier à ressorts trempé jusqu'à 2 mm
- Articulation posée résistante à l'usure avec rivet haute résistance pour une grande durabilité
- Convient également pour attacher et couper le fil de ligature pour fers à béton en construction armée
- Acier à outils C-70 traité pour une longue durée de vie même sous forte sollicitation

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale : 200 mm (8")
- Fil moyennement dur : jusqu'à 4 mm
- Fil dur : jusqu'à 3 mm
- Acier à ressorts trempé : jusqu'à 2 mm
- Force de coupe : 18
- Dimensions : 270 x 100 x 43 mm
- Matière : acier à outils C-70, traité

APPLICATIONS

Coupe de fils et câbles souples à très durs ; ligaturage et coupe de fils de ligature pour fers à béton en construction armée et travaux d'atelier généraux. Fabriqué au Vietnam (VNM). Code douanier 82032000. Norme DIN ISO 5748.