

Tenailles russes Classic 250 mm, sans poignées isolées, DIN ISO 9242 - Wiha 27502

Réf. article WH-27502

Fabricant Wiha

EAN 4010995275020

Les tenailles russes Wiha Classic 250 mm attachent et coupent des fils de ligature pour fers à béton en une seule opération. Elles coupent du fil moyennement dur jusqu'à $\varnothing$ 3,5 mm et du fil dur jusqu'à $\varnothing$ 2,2 mm. Sans poignées isolées, conformes à la DIN ISO 9242.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**

Numéro de tarif douanier **82032000**

Poids **0.398 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 9242

DESCRIPTION

Pour les travaux de construction en béton armé, les tenailles russes Wiha Classic 250 mm offrent la longueur supplémentaire nécessaire pour un meilleur effet de levier lors du tressage et de la coupe des fils d'armature. Elles sont conformes à la DIN ISO 9242.

AVANTAGES

- Attacher et couper en une seule opération - travail efficace sur le chantier
- Force de coupe 17, adaptée au fil moyennement dur jusqu'à $\varnothing$ 3,5 mm
- Coupe le fil dur jusqu'à $\varnothing$ 2,2 mm et l'acier à ressorts trempé jusqu'à $\varnothing$ 1,8 mm
- Longueur totale 250 mm pour un meilleur effet de levier que les versions plus courtes
- Conforme à la DIN ISO 9242

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale : 250 mm (10")
- Force de coupe : 17
- Fil moyennement dur max. : $\varnothing$ 3,5 mm
- Fil dur max. : $\varnothing$ 2,2 mm

- Acier à ressorts trempé max. : Ø 1,8 mm
- Dimensions : 245 x 100 x 28 mm

APPLICATIONS

Pour attacher (tresser) et couper des fils de ligature pour fers à béton dans les travaux de construction en béton armé. Norme : DIN ISO 9242. Fabriquées en Slovénie.