

C.K T4880XES256. Xonic ESD Schraubendreher Schlitz, 2,5x60 mm, 157 mm

Réf. article WL11141

Fabricant C.K

Xonic ESD Schraubendreher Schlitz, 2,5x60 mm, 157 mm

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Klingenbreite	Klingendicke	Werkzeuglänge
WL11137	0,8 mm	0,2 mm	157 mm
WL11138	1,2 mm	0,25 mm	157 mm
WL11139	1,5 mm	0,3 mm	157 mm
WL11140	1,8 mm	0,3 mm	157 mm
WL11141	2,5 mm	0,4 mm	157 mm
WL11142	2,5 mm	0,4 mm	172 mm
WL11143	3 mm	0,5 mm	197 mm
WL11144	3 mm	0,5 mm	250 mm
WL11146	4 mm	0,6 mm	197 mm

- Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten
- Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
- Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen
- Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen
- Größe: 2,5 mm
- Sichtbare Klingenlänge: 60 mm
- Gesamtlänge: 157 mm

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL11141
Modell	4880X-ESD-2,5x60
Hersteller	C.K
Hersteller-Artikel-Nr.	T4880XES256
Abmessungen (LxBxH)	0 x 17 mm x 17 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	207 mm x 17 mm x 17 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	ja
VDE	nein
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Schraubenart	schlitz
Verpackungsmaß	einzeln
Werkzeuglänge	157 mm
Anwendung Schraubendreher	Schlitzschrauben
Klingenbreite	2,5 mm
Klingendicke	0,4 mm