

Aiguille de dosage olive GA 14, ID 1,54 mm, coudée 45°, 1/2" - Nordson EFD 7018044

Réf. article WL11683

Fabricant Nordson EFD

Aiguille de dosage Optimum coudée à 45° en gauge 14, diamètre intérieur 1,54 mm, pour la dépose dans les zones peu visibles. Le capillaire en acier inoxydable passivé avec embout SafetyLok assure une application précise et répétable. Le filetage luer-lock maintient l'aiguille sur la cartouche.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

L'aiguille de dosage Optimum coudée à 45° en gauge 14 dépose le matériau dans les zones peu visibles ou masquées grâce à son diamètre intérieur de 1,54 mm.

- Coude à 45° pour accéder aux points de dépose masqués
- Capillaire en acier inoxydable passivé pour une application précise et répétable
- Longueur de capillaire 1/2" (12,7 mm)
- Diamètre intérieur 1,54 mm, gauge 14, code couleur olive
- Embout SafetyLok en polypropylène à filetage luer-lock

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	5114-45-B / 7018044
Fabricant	Nordson EFD
Réf. fabricant	7018044
Gauge	GA 14
Diamètre intérieur	1,54 mm
Diamètre extérieur	1,83 mm
Longueur de capillaire	1/2" (12,7 mm)
Angle de coude	45°

Forme de pointe	coudée
Couleur	olive
Matière du capillaire	acier inoxydable passivé
Embout	polypropylène, luer-lock
Compatible ESD	non
Unité de vente	pièce

Adaptée aux colles et matériaux d'assemblage de faible à moyenne viscosité pour les accès en angle. Se monte sur les cartouches Optimum et les doseurs manuels luer-lock via le filetage luer-lock.