

## Aiguille de dosage GA 20, 1 1/2", rose, ID 0,61 mm - Nordson EFD 7018169

Réf. article WL11701

Fabricant Nordson EFD

Cette aiguille de dosage universelle Optimum® en acier inoxydable passivé applique colles et matériaux d'assemblage proprement et sans goutte. Diamètre intérieur 0,61 mm (gauge 20, code couleur rose), longueur capillaire 1 1/2" pour un bon contrôle sur la pièce. L'embase Luer lock s'adapte aux cartouches Optimum®.

### DONNÉES TECHNIQUES

|         |          |
|---------|----------|
| Couleur | Rose vif |
| Poids   | 0.1 kg   |



### DESCRIPTION

L'aiguille de dosage universelle Optimum® en acier inoxydable poli et passivé sans bavure applique les matériaux d'assemblage proprement et sans goutte, avec un diamètre intérieur de 0,61 mm (GA 20).

- Application précise et régulière du produit sans filaments
- Acier inoxydable poli sans bavure pour une distribution sans goutte
- Longueur capillaire 1 1/2" pour un accès ciblé sur la pièce
- Embase Luer lock en polypropylène pour cartouches Optimum®
- Code couleur rose identifie le gauge 20 pour un choix rapide

### DONNÉES TECHNIQUES

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Modèle              | 5120-1,5-B / 7018169 |
| Fabricant           | Nordson EFD          |
| Réf. fabricant      | 7018169              |
| Gauge               | GA 20                |
| Diamètre intérieur  | 0,61 mm              |
| Diamètre extérieur  | 0,91 mm              |
| Longueur capillaire | 1 1/2"               |

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Couleur         | rose                                           |
| Forme de pointe | droite                                         |
| Matériau        | Acier inoxydable passivé, embase polypropylène |
| Unité de vente  | pièce                                          |
| Conforme ESD    | non                                            |

Adaptée aux colles, graisses, huiles et pâtes à braser de viscosité faible à moyenne. Compatible avec les cartouches et seringues Optimum® à raccord Luer lock.