

Aiguille de dosage coudée 45° GA 20, 1/2", rose, ID 0,61 mm - Nordson EFD 7018179

Réf. article WL11703

Fabricant Nordson EFD

Cette aiguille coudée Optimum® en acier inoxydable avec embase SafetyLok dose à un angle de 45° et atteint les zones peu visibles avec précision. Diamètre intérieur 0,61 mm (gauge 20, code couleur rose), longueur capillaire 1/2". L'acier inoxydable passivé applique proprement et sans goutte.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Rose vif
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

L'aiguille coudée Optimum® en acier inoxydable avec embase SafetyLok dose à un angle de 45° et atteint les zones peu visibles avec précision et répétabilité, avec un diamètre intérieur de 0,61 mm (GA 20).

- Coude à 45° pour doser sous les composants et le long des arêtes
- Acier inoxydable passivé pour une distribution propre et sans goutte
- Embase SafetyLok qui verrouille l'aiguille contre l'éjection sous pression
- Longueur capillaire 1/2" pour un accès ciblé
- Code couleur rose identifie le gauge 20

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	5120-45-B / 7018179
Fabricant	Nordson EFD
Réf. fabricant	7018179
Gauge	GA 20
Diamètre intérieur	0,61 mm
Diamètre extérieur	0,91 mm
Longueur capillaire	1/2"

Couleur	rose
Forme de pointe	coudée, 45°
Matériau	Acier inoxydable passivé, embase polypropylène (SafetyLok)
Unité de vente	pièce
Conforme ESD	non

Adaptée aux colles, graisses, huiles et pâtes à braser de viscosité faible à moyenne. Compatible avec les cartouches Optimum® à raccord Luer lock.