

Aiguille de dosage orange 0,5" droite GA 23 ID 0,33 mm - Nordson EFD 7018314

Réf. article WL11717

Fabricant Nordson EFD

Aiguille de dosage polyvalente Optimum en acier inoxydable poli et passivé pour un dépôt précis et sans goutte. La canule droite GA 23 avec un diamètre intérieur de 0,33 mm au code couleur orange dépose des cordons réguliers sans filage. Le filetage Luer-Lock se fixe sur les seringues et doseurs manuels Optimum.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Orange
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Pour le dépôt précis de colles et mastics de faible à moyenne viscosité, cette aiguille de dosage Optimum GA 23 avec un diamètre intérieur de 0,33 mm assure un débit régulier et sans goutte.

- Canule en acier inoxydable poli et sans bavure pour une coupure nette sans filage (0,33 mm de diamètre intérieur)
- Code couleur orange selon GA 23 pour un choix rapide de l'aiguille au poste de travail
- Longueur de canule 0,5" (12,7 mm) pour un accès ciblé au point de collage
- Filetage Luer-Lock pour une fixation ferme et étanche sur les seringues Optimum

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Modèle	5123-B
Réf. fabricant	7018314
Fabricant	Nordson EFD
Gauge	GA 23
Diamètre intérieur	0,33 mm
Diamètre extérieur	0,65 mm
Longueur de canule	0,5" (12,7 mm)

Caractéristique	Valeur
Forme de pointe	droite
Code couleur	orange
Matériau	acier inoxydable poli et passivé, embase en polypropylène
Raccord	filetage Luer-Lock
Unité de vente	pièce
Compatible ESD	non

Se monte sur les seringues Optimum, les adaptateurs baïonnette et les doseurs manuels via le filetage Luer-Lock. Convient aux colles, huiles, flux et silicones de faible à moyenne viscosité.