

Joint arrière pour fer à dessouder - JBC 812940

Réf. article WL13117
Fabricant JBC

Joint arrière de rechange pour les fers à dessouder JBC de la série DR5550 à DR560-A. Étanchéifie le canal de vide à l'extrémité du tube en verre et maintient toute la puissance d'aspiration au dessoudage.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le joint arrière ferme le canal de vide à l'extrémité arrière du tube en verre des fers à dessouder JBC. Un joint en bon état est indispensable pour une aspiration complète. Un joint usé ou durci laisse entrer de l'air parasite et réduit l'extraction de l'étain.

AVANTAGES

- Compatible avec les fers à dessouder JBC DR5550, DR5560, DR5570, DR5600, DR5650, DR560-A
- Étanchéifie le canal de vide de façon fiable et évite l'air parasite
- Conserve toute la puissance d'aspiration du fer à dessouder
- Pièce d'usure, remplacement rapide lors de l'entretien

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13117
Réf. fabricant	0812940
Fabricant	JBC
Type	Joint arrière

Compatible avec DR5550, DR5560, DR5570, DR5600, DR5650, DR560-A

Unité de vente pièce

APPLICATIONS

Pièce de rechange pour l'entretien des fers à dessouder JBC en réparation et rework sur cartes électroniques. Se remplace avec le tube en verre, le filtre en feutre et la spirale métallique lorsque l'aspiration faiblit.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Contenu : 1 joint. Compatible avec les fers à dessouder DR5550, DR5560, DR5570, DR5600, DR5650, DR560-A. Complément conseillé : tube en verre, filtre en feutre, spirale métallique et outil de nettoyage JBC.

Origine : Espagne. Conforme RoHS, adapté aux postes de soudage protégés ESD selon la norme IEC 61340-5-1.