

Buse à air chaud 4 mm pour JT-T2A - JBC JN2015

Réf. article WL13121

Fabricant JBC

Buse à air chaud d'un diamètre intérieur de 4 mm pour la pièce à main air chaud JBC JT-T2A. Elle concentre le flux d'air chaud sur le composant pour un chauffage régulier lors du soudage et du dessoudage de composants CMS. Se monte directement sur la pièce à main JT.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La buse à air chaud dirige le flux d'air de la pièce à main JBC JT-T2A sur le composant. Avec un diamètre intérieur de 4 mm, elle adapte le jet à la taille de la pièce et permet un chauffage régulier des composants CMS lors du soudage et du dessoudage.

AVANTAGES

- Diamètre intérieur de 4 mm pour un jet d'air chaud ciblé
- Buse ajustée pour la pièce à main JBC JT-T2A
- Forme compacte 60 mm x 35 mm x 27 mm pour les espaces réduits
- Changement sans outil entre buses de différentes tailles

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13121
Réf. fabricant	JN2015
Fabricant	JBC
Modèle	0932015 / JN2015
Diamètre intérieur	4 mm
Pièce à main compatible	JT
Dimensions avec emballage (LxIxH)	60 mm x 35 mm x 27 mm

APPLICATIONS

Soudage et dessoudage de composants CMS à l'air chaud en réparation, prototypage et petite série.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec la pièce à main air chaud JBC JT-T2A. Livrée comme buse seule (1 pièce).

Fabriqué en Espagne.