

Bol de protection carre 10 x 10 mm sans support pour reprise air chaud - JBC P2220

Réf. article WL13132

Fabricant JBC

Bol de protection carre 10 x 10 mm sans support pour stations de reparation a air chaud JBC. Concentre l'air chaud sur le composant a dessouder et protege les pieces voisines. Combinable avec un support tripode.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Les petits composants CMS ne se dessoudent proprement a l'air chaud que si la chaleur est dirigee vers le composant et non vers son environnement. Le bol de protection carre P2220 de 10 x 10 mm concentre le flux d'air chaud et protege les composants voisins. Le bol est livre sans support et peut etre combine a un support tripode pour retirer proprement le composant.

AVANTAGES

- Dimension interieure 10 x 10 mm pour petits composants
- Concentre la chaleur sur la zone souhaitee
- Protege les composants voisins de la surchauffe
- Combinable avec un support tripode pour un retrait propre du composant
- Compatible avec les stations de reparation a air chaud JBC

DONNEES TECHNIQUES

Modele	0932220 / P2220
Ref. fabricant	P2220
Ref. article	WL13132
Forme	carree
Dimension interieure	10 x 10 mm

Support	sans support
Poids	0,1 kg
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Dessoudage de petits composants CMS jusqu'a 10 mm de cote sur stations de reparation a air chaud. La taille du bol doit correspondre au composant a dessouder.

COMPATIBILITE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livre comme un bol de protection sans support pour stations de reparation a air chaud JBC. Fabrique en Espagne.