

Bol de protection carre 15 x 15 mm sans support pour reprise air chaud - JBC P2230

Réf. article WL13133

Fabricant JBC

Bol de protection carre 15 x 15 mm sans support pour stations de reparation a air chaud JBC. Concentre l'air chaud sur le composant a dessouder et protege les pieces voisines. Combinable avec un support tripode.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Lors du dessoudage de composants CMS petits a moyens a l'air chaud, la chaleur doit etre dirigee vers le composant sans solliciter son environnement. Le bol de protection carre P2230 de 15 x 15 mm concentre le flux d'air chaud et protege les composants voisins. Le bol est livre sans support et peut etre combine a un support tripode pour retirer proprement le composant.

AVANTAGES

- Dimension interieure 15 x 15 mm pour composants petits a moyens
- Concentre la chaleur sur la zone souhaitee
- Protege les composants voisins de la surchauffe
- Combinable avec un support tripode pour un retrait propre du composant
- Compatible avec les stations de reparation a air chaud JBC

DONNEES TECHNIQUES

Modele	0932230 / P2230
Ref. fabricant	P2230
Ref. article	WL13133
Forme	carree
Dimension interieure	15 x 15 mm

Support	sans support
Poids	0,1 kg
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Dessoudage de composants CMS petits a moyens jusqu'a 15 mm de cote sur stations de reparation a air chaud. La taille du bol doit correspondre au composant a dessouder.

COMPATIBILITE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livre comme un bol de protection sans support pour stations de reparation a air chaud JBC. Fabrique en Espagne.