

Coupelle avec extracteur sous vide 31,5 x 31,5 mm pour air chaud - JBC E4015

Réf. article WL13139

Fabricant JBC

Coupelle de protection avec extracteur sous vide intégré pour les stations à air chaud JBC. L'air chaud et l'aspiration agissent ensemble pour soulever proprement le composant libéré tout en protégeant les pièces environnantes.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **Espagne**

Poids **0.1 kg**


DESCRIPTION

Lors du dessoudage sur les stations à air chaud JBC, l'air chaud et l'aspiration sous vide agissent ensemble pour libérer le composant rapidement et le soulever proprement. La JBC E4015 est une coupelle avec extracteur intégré qui concentre la chaleur sur le composant à dessouder et protège les pièces environnantes.

AVANTAGES

- Coupelle avec extracteur sous vide intégré pour soulever proprement le composant libéré
- Concentre l'air chaud sur le composant ciblé et protège les composants environnants
- L'air chaud et l'aspiration agissent ensemble pour un dessoudage rapide
- Conçue pour les stations à air chaud JT-B Premium et TE-B Precision

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13139
Modèle	0934015 / E4015
Réf. fabricant	E4015
Fabricant	JBC
Dimensions	31,5 x 31,5 mm
Fonction	coupelle avec extracteur sous vide intégré

Dimensions avec emballage (LxIxH)	115 x 85 x 55 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Dessoudage rapide et retrait propre de composants CMS sur les stations à air chaud JBC, le composant étant saisi par l'extracteur sous vide dès qu'il est libéré.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Pour stations à air chaud JBC, conçue pour les stations à air chaud JT-B Premium et TE-B Precision. La coupelle doit correspondre à la taille du composant à dessouder. Contenu de la livraison : 1 coupelle avec extracteur E4015.

Fabriqué en Espagne. Conforme RoHS.