

Panne de dessoudage chip 4,5 mm - JBC C245-019


Réf. article WL13233

Fabricant JBC

Panne de dessoudage chip 4,5 mm de la série JBC C245 à élément chauffant intégré pour le manche T245. Transfert thermique rapide pour des soudures stables.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C245



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C245-019 est une cartouche de dessoudage de la série C245 à élément chauffant intégré pour le manche T245. L'élément chauffant se trouve au plus près de la panne, ce qui permet d'atteindre la température de travail en quelques secondes et de la maintenir stable même sur les points exigeants.

AVANTAGES

- Élément chauffant et capteur intégrés à la panne pour une récupération thermique rapide
- Géométrie adaptée au dessoudage des composants chip
- Remplacement à chaud sans outil dans le manche T245
- Modes veille et repos dans le support pour réduire l'usure et la consommation
- Compatible avec toutes les stations JBC utilisant le manche T245

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. fabricant	C245019
Modèle	C245-019

Série de panne / cartouche	C245
Manche / fer compatible	T245 (anciennement AD-2245)
Chauffage intégré	oui
Longueur totale	100 mm
Unité de vente	pièce
Dimensions avec emballage (LxIxH)	110 mm x 12 mm x 12 mm

APPLICATIONS

Pour le dessoudage de composants chip CMS en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le manche JBC T245 (anciennement AD-2245). Livraison: 1 pièce.

Conforme RoHS et compatible ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.