

Fer à souder T245-A 50 W 24 V - JBC T245-A

Réf. article WL13283

Fabricant JBC

Fer à souder polyvalent T245-A de 50 W sous 24 V pour un usage quotidien en production électronique. Sa forte puissance de chauffe convient à un large éventail de travaux de soudage et de réparation. Livré sans panne avec connecteur 3 pôles.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de température	90-450 °C
Poids	0.1 kg
Puissance	150 W
Température (max.)	bis 450 °C



DESCRIPTION

Le T245-A est le fer à souder polyvalent pour un usage quotidien aux postes de travail électroniques. Avec 50 W sous 24 V, il fournit une puissance de chauffe suffisante pour un large éventail de travaux de soudage et de réparation, du CMS aux points de soudure plus volumineux à forte demande thermique.

AVANTAGES

- 50 W sous 24 V pour un large éventail de travaux de soudage
- Forte puissance de chauffe même sur les points à forte demande thermique
- Câble de 1,5 m pour une liberté de mouvement au poste
- Compatible avec les pannes de la série C245
- Compatible avec les unités de commande DI, DDE et DME

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13283
Réf. fabricant	T245-A
Fabricant	JBC
Modèle	T245-A
Type de pièce à main	fer à souder

Puissance nominale	50 W
Tension	24 V
Pannes compatibles	C245
Support compatible	AD-SD
Unité de commande compatible	DI, DDE, DME
Longueur du câble	1,5 m
Dimensions avec emballage (LxIxH)	235 mm x 40 mm x 40 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Travaux quotidiens de soudage et de réparation sur composants CMS et traversants en production électronique, service et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le support AD-SD et les unités de commande DI, DDE et DME. Utilisable avec les pannes de la série C245. Livré comme fer à souder à connecteur 3 pôles sans panne (1 pièce).

Fabriqué en Espagne.