

Panne à souder ronde 3,7 mm coudée pour PULSMATIC 55N - JBC C30D


Réf. article WL13293

Fabricant JBC

Panne à souder ronde et coudée de 3,7 mm de diamètre pour le JBC PULSMATIC 55N et le manche 55N du TB-3220. Cuivrée et pré-étamée, avec la plus grande réserve de chaleur de la série.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne C30D est la pièce d'usure adaptée au fer JBC 55N du PULSMATIC et du TB-3220. Avec un diamètre de pointe de 3,7 mm, c'est la panne ronde la plus puissante de la série et elle offre la plus grande réserve de chaleur pour les points fortement dissipateurs.

AVANTAGES

- Forme ronde de 3,7 mm de diamètre pour les points les plus volumineux
- Réserve de chaleur maximale pour plans de masse, cosses et conducteurs épais
- Orientation coudée pour un meilleur accès sur les cartes denses
- Cuivrée pour une conduction thermique élevée depuis l'élément chauffant
- Pré-étamée, donc mouillante dès la première soudure

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13293
Modèle	C30D
Fabricant	JBC

Réf. fabricant	550608
Diamètre de la panne	3,7 mm
Forme de la pointe	ronde
Orientation de la pointe	coudée
Revêtement	cuivrée, pré-étamée
Fer à souder compatible	55N
Manche compatible	55N
Dimensions avec emballage (LxIxH)	60 x 35 x 27 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage sur points fortement dissipateurs, réparation et soudage en série avec le JBC 55N. La pointe ronde de 3,7 mm convient aux gros composants traversants, cosses à souder et conducteurs épais.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le fer et le manche JBC 55N du PULSMATIC 55N et du TB-3220. Livrée à l'unité (1 pièce).

Utilisable sur les postes ESD conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriquée en Espagne.