

Brucelles de dessoudage 2x50 W pour pannes C420 - JBC HT420-A

Réf. article WL13302

Fabricant JBC

Brucelles de dessoudage à double chauffe avec deux éléments de 50 W pour retirer les composants CMS de façon contrôlée. L'outil saisit le composant des deux côtés et fait fondre les deux joints en même temps. Pour la série de pannes C420 et les unités de contrôle DI, DD, DM et RM.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de température **90-450 °C**

Poids **0.1 kg**

Puissance **150 W**

Température (max.) **bis 450 °C**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La HT420-A est une pièce à main de dessoudage pour stations modulaires JBC qui retire proprement les composants CMS de la carte en faisant fondre les deux joints simultanément. Deux éléments chauffants de 50 W chacun sous 24 V amènent rapidement chaque mors à température de travail.

AVANTAGES

- Deux éléments de 50 W distincts libèrent les deux côtés du composant en même temps
- Fonctionne sous 24 V avec les unités de contrôle DI, DD, DM et RM
- Utilise la série de pannes C420 éprouvée pour une large gamme de formes
- Corps compact de 277 mm x 73 mm x 50 mm pour un travail précis

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article WL13302

Réf. fabricant HT420-A

Fabricant JBC

Modèle HT420-A

Dimensions avec emballage (LxIxh)	277 mm x 73 mm x 50 mm
Unité de vente	pièce
Puissance nominale	2x50 W
Tension	24 V
Type de pièce à main	brucelles de soudage
Pannes compatibles	C420
Support compatible	HT-SD
Unité de contrôle compatible	DI, DD, DM, RM

APPLICATIONS

Retrait de résistances, condensateurs, diodes et composants multibroches CMS lors de la réparation, de la reprise et du prototypage en fabrication électronique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le support HT-SD et les unités de contrôle DI, DD, DM et RM. Utilise les pannes de la série C420. Livrée comme pièce à main (pièce).

Adaptée aux postes de travail ESD conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.