

Ruban de masquage Kapton polyimide 15 mm x 33 m jusqu'à 300 °C - PPI 701/15 MM

Réf. article WL13515

Fabricant PPI

Les barrettes larges, les faces de dissipateur et les zones de bord se masquent en une seule passe avec une bande de 15 mm. Le ruban polyimide brun-transparent résiste jusqu'à 300 °C et se retire sans résidus notables après brasage. Le rouleau de 33 m couvre les besoins courants en production et en réparation.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Lorsque de grandes surfaces continues doivent rester dégagées pendant le brasage à la vague ou le vernissage, une bande plus large réduit le temps de préparation. Ce ruban Kapton en polyimide mesure 15 mm de largeur, supporte des températures de process jusqu'à 300 °C et n'ajoute que 0,055 mm colle comprise.

AVANTAGES

- Tenue en température jusqu'à 300 °C pour brasage à la vague et refusion
- Largeur de 15 mm pour masquer de grandes surfaces avec moins de bandes
- Épaisseur totale de 0,055 mm colle comprise, sans surépaisseur gênante
- Film brun-transparent, zones masquées contrôlables visuellement
- Rouleau de 33 m, unité de consommation économique

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL13515
Modèle	110-33-15
Fabricant	PPI
Référence fabricant	PPI 701/15 MM
Matériau	Polyimide

Largeur	15 mm
Longueur	33000 mm (33 m)
Épaisseur du film	0,055 mm
Épaisseur colle comprise	0,055 mm
Résistance à la température	jusqu'à 300 °C
Couleur	brun-transparent
Unité de vente	Rouleau
Contenu	33 m
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Masquage des plages de contact, connecteurs, fenêtres d'afficheur et perçages avant brasage à la vague ou vernissage. Également pour la fixation résistante à la chaleur de câbles et composants lors des reprises.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Livraison d'un rouleau de ruban polyimide de 15 mm de largeur et 33 m de longueur. Le ruban appartient à la série PPI 701, proposée en largeurs de 9 à 28 mm.