

Ruban de masquage Kapton polyimide 19 mm x 33 m jusqu'à 300 °C - PPI 701/19 MM

Réf. article WL13516

Fabricant PPI

Pour les masquages de surface sur cartes et boîtiers, la largeur de 19 mm offre un bon compromis entre couverture et maniabilité. Le ruban polyimide brun-transparent supporte des températures de process jusqu'à 300 °C et n'ajoute que 0,055 mm colle comprise. Un rouleau contient 33 m de ruban.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Couvrir de plus grandes zones de contact, des faces de dissipation et des ouvertures avant brasage à la vague ou vernissage: ce ruban Kapton en polyimide fait 19 mm de large et résiste jusqu'à 300 °C. Avec une épaisseur totale de 0,055 mm colle comprise, la surépaisseur reste minime.

AVANTAGES

- Résistance jusqu'à 300 °C, adapté au brasage à la vague et à la refusion
- Largeur de 19 mm pour masquer des surfaces avec peu de bandes
- Épaisseur totale de 0,055 mm seulement, colle comprise
- Brun-transparent pour le contrôle visuel de la zone couverte
- Rouleau de 33 m pour un besoin de production continu

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL13516
Modèle	110-33-19
Fabricant	PPI
Référence fabricant	PPI 701/19 MM
Matériau	Polyimide
Largeur	19 mm

Longueur	33000 mm (33 m)
Épaisseur du film	0,055 mm
Épaisseur colle comprise	0,055 mm
Résistance à la température	jusqu'à 300 °C
Couleur	brun-transparent
Unité de vente	Rouleau
Contenu	33 m
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Couverture des barrettes, contacts dorés, points de test et ouvertures de boîtier avant brasage à la vague, masquage lors du vernissage de protection, fixation résistante à la chaleur lors des reprises.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Livraison d'un rouleau de ruban polyimide de 19 mm de largeur et 33 m de longueur. D'autres largeurs de la série PPI 701, de 9 à 28 mm, sont disponibles.