

Ruban de masquage Kapton polyimide 25 mm x 33 m jusqu'à 300 °C - PPI 701/25 MM

Réf. article WL13517

Fabricant PPI

Les grands champs de contact, dissipateurs et découpes de boîtier se couvrent rapidement avec la largeur de 25 mm. Le ruban polyimide brun-transparent supporte des températures de process jusqu'à 300 °C et n'ajoute que 0,055 mm colle comprise. Un rouleau contient 33 m de ruban.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Lorsque de larges zones doivent rester dégagées pendant le brasage à la vague, la refusion ou le vernissage, une bande de 25 mm économise des étapes. Ce ruban Kapton en polyimide résiste jusqu'à 300 °C et repose à plat sur la carte avec 0,055 mm d'épaisseur totale colle comprise.

AVANTAGES

- Tenue en température jusqu'à 300 °C pour brasage à la vague et refusion
- Largeur de 25 mm couvrant de grandes zones en une seule bande
- Épaisseur totale de 0,055 mm colle comprise, surépaisseur minimale
- Brun-transparent, la surface couverte reste visible
- Rouleau de 33 m, unité de consommation économique

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL13517
Modèle	110-33-25
Fabricant	PPI
Référence fabricant	PPI 701/25 MM
Matériau	Polyimide
Largeur	25 mm

Longueur	33000 mm (33 m)
Épaisseur du film	0,055 mm
Épaisseur colle comprise	0,055 mm
Résistance à la température	jusqu'à 300 °C
Couleur	brun-transparent
Unité de vente	Rouleau
Contenu	33 m
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Masquage de surface des champs de contact, connecteurs et ouvertures de boîtier avant brasage à la vague ou vernissage, protection des afficheurs et fenêtres d'inspection, fixation résistante à la chaleur lors des reprises.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Livraison d'un rouleau de ruban polyimide de 25 mm de largeur et 33 m de longueur. La série PPI 701 couvre des largeurs de 9 à 28 mm, permettant d'ajouter des bandes plus étroites pour les masquages de détail.