

Panne de reprise en lame 0,5 x 15,75 mm série SMTC - Metcal SMTC-061

Réf. article WL13758
Fabricant Metcal

Panne de reprise en lame de la série SMTC avec une face active de 0,5 x 15,75 mm pour souder des rangées de broches entières sur boîtiers SOIC et QFP. La température de la panne est fixée à 357 °C et régulée par induction, ce qui protège les assemblages sensibles à la chaleur. Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA, MX-RM3E de la série MX.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Cette panne en lame permet de souder ou de dessouder une rangée de broches complète en un seul passage. La lame de 0,5 de large retient assez d'alliage pour mouiller régulièrement des broches à pas fin.

AVANTAGES

- Géométrie en lame 0,5 x 15,75 mm pour le soudage par traînée
- Température de panne fixe de 357 °C, sans étalonnage
- Longueur de panne 9,14 mm pour une bonne visibilité du joint
- Chauffage inductif de la série Metcal SMTC avec récupération thermique rapide
- Pour les pièces à main MX-H1-AVA, MX-RM3E de la série MX

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13758
Modèle	SMTC-061
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	SMTC-061
Unité de vente	Pièce
Série	Série SMTC

Forme de la panne	En lame
Dimensions de la panne	0,5 x 15,75 mm
Longueur de la panne	9,14 mm
Température de la panne	357 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Reprise sur boîtiers SOIC, QFP et TQFP, refusion de connecteurs et élimination des ponts de soudure sur broches à pas fin.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA, MX-RM3E de la série Metcal MX. Contenu: 1 cartouche de panne de reprise SMTC-061.