

Panne de reprise fer à cheval 60° 3,3 x 17,78 mm, 412 °C - Metcal SMTC-1147

Réf. article WL13780
Fabricant Metcal

Panne de reprise longue en fer à cheval de la série SMTC, angle de 60° et surface de travail de 3,3 x 17,78 mm. Le creux retient une réserve de soudure et la restitue de façon dosée, ce qui permet de souder une rangée entière de broches à pas fin en un seul passage. Température de panne 412 °C, compatible MX-H1-AVA et MX-RM3E.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

DESCRIPTION

Les longues rangées de broches CMS se reprennent bien plus vite avec une panne en fer à cheval qu'une broche après l'autre. La Metcal SMTC-1147 propose une surface de travail de 17,78 mm de long sur 3,3 mm, un angle de 60° et une température de panne de 412 °C.

AVANTAGES

- Forme en fer à cheval retenant une réserve de soudure pour le soudage par traînée
- Surface de travail de 3,3 x 17,78 mm pour les longues rangées de broches
- Angle de 60° offrant une bonne visibilité sur la soudure
- Température de panne fixe de 412 °C, sans réglage
- Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13780
Modèle	SMTC-1147
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	SMTC-1147
Unité de vente	pièce
Série de produits	série SMTC
Forme de panne	en fer à cheval 60°

Longueur de panne	17,78 mm
Largeur de panne	3,3 mm
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage par traînée et dessoudage de rangées QFP et SOIC, correction de ponts de soudure, retouches sur cartes en montage en surface et travaux de reprise en production et en service.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

À utiliser avec les pièces à main Metcal MX-H1-AVA et MX-RM3E de la série MX. Contenu: une panne de reprise SMTC-1147, unité de vente pièce.