

Panne de reprise fer à cheval 30° 1,5 x 16,51 mm, 412 °C - Metcal SMTC-1167

Réf. article WL13786

Fabricant Metcal

Panne de reprise étroite en fer à cheval de la série SMTC, angle de 30°, longueur utile de 16,51 mm et largeur de 1,5 mm seulement. L'angle faible donne accès aux zones densément équipées qu'une panne large ne peut atteindre. Température de panne 412 °C, compatible MX-H1-AVA et MX-RM3E.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

DESCRIPTION

Sur une carte densément équipée, chaque dixième de millimètre de largeur compte. La Metcal SMTC-1167 est une cartouche de reprise en fer à cheval de la série SMTC de 1,5 mm de large sur 16,51 mm de longueur utile, angle de 30° et température de panne de 412 °C.

AVANTAGES

- Fer à cheval étroit de 1,5 x 16,51 mm pour les entraxes réduits
- Angle de 30° pour intervenir à plat près de composants hauts
- Réserve de soudure dans le creux pour un soudage par traînée régulier
- Température de panne fixe de 412 °C
- Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13786
Modèle	SMTC-1167
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	SMTC-1167
Unité de vente	pièce
Série de produits	série SMTC
Forme de panne	en fer à cheval 30°
Longueur de panne	16,51 mm

Largeur de panne	1,5 mm
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage par traînée de rangées étroites, retouches sur composants à pas fin, suppression de ponts de soudure et réparations sur cartes densément équipées.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

À utiliser avec les pièces à main Metcal MX-H1-AVA et MX-RM3E de la série MX. Contenu: une panne de reprise SMTC-1167, unité de vente pièce.