

Panne de reprise en forme de lame 0,5 x 10 mm, 412 °C série SMTC - Metcal SMTC-160

Réf. article WL13798
Fabricant Metcal

Panne de reprise en forme de lame de la série SMTC, surface de travail de 0,5 x 10 mm et longueur de panne de 9,14 mm. La lame fine s'applique à plat sur toute une rangée de broches et permet le soudage par traînée comme la suppression des ponts en un seul passage. Température de panne 412 °C, compatible MX-H1-AVA et MX-RM3E.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détecton de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Une panne en lame transmet la chaleur sur toute la longueur d'une rangée de broches plutôt qu'en un point. La Metcal SMTC-160 de la série SMTC offre une surface de travail de 0,5 x 10 mm sur une longueur de panne de 9,14 mm et une température de 412 °C.

AVANTAGES

- Surface de lame de 0,5 x 10 mm pour souder des rangées complètes
- Longueur de panne de 9,14 mm pour une bonne accessibilité
- Épaisseur de lame de 0,5 mm seulement pour les entraxes réduits
- Température de panne fixe de 412 °C, sans réglage
- Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL13798
Modèle	SMTC-160
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	SMTC-160
Unité de vente	pièce

Série de produits	série SMTC
Dimensions de panne	0,5 x 10 mm
Longueur de panne	9,14 mm
Forme de panne	en forme de lame
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage par traînée des rangées QFP et SOIC, suppression des ponts de soudure, retouches sur composants CMS et réparation de cartes équipées.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

À utiliser avec les pièces à main Metcal MX-H1-AVA et MX-RM3E de la série MX. Contenu: une panne de reprise SMTC-160, unité de vente pièce.