

Panne de soudage biseautée 1,5 mm série SSC 600 - Metcal SSC-638A

Réf. article WL13822
Fabricant Metcal

Cartouche de soudage Metcal série SSC 600 à température de panne fixe de 357 °C, ce qui supprime tout étalonnage. La face biseautée de 1,5 mm de largeur transmet la chaleur sur une grande surface vers la pastille et la broche. Elle s'adapte à la pièce à main MFR-H6-SSC des systèmes MFR-1160 et MFR-1161 ainsi qu'au système SP200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Les composants sensibles à la température ne supportent pas une panne surchauffée. La cartouche SSC-638A de la série SSC 600 utilise la technologie à induction SmartHeat de Metcal et maintient la température de panne constante à 357 °C, régulée par le point de Curie de la couche chauffante et non par un capteur.

AVANTAGES

- Température de panne fixe de 357 °C, sans étalonnage ni réglage
- Série 600 pour les applications sensibles à la température et les faibles masses thermiques
- Géométrie biseautée de 1,5 mm de largeur et 10 mm de longueur de panne
- Compatible avec la pièce à main MFR-H6-SSC des systèmes MFR-1160 et MFR-1161
- Utilisable également sur le système de soudage SP200

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article **WL13822**

Modèle **SSC-638A**

Fabricant **Metcal**

Référence fabricant **SSC-638A**

Unité de vente **pièce**

Série de produits	série SSC 600
Longueur de panne	10 mm
Largeur de panne	1,5 mm
Forme de panne	biseautée
Température de panne	357 °C
Pièce à main compatible	MFR-H6-SSC
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Composants traversants, barrettes de connecteurs, pastilles à grande surface de cuivre, fils multibrins et points de masse, ainsi que réparation et reprise générales.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche se monte directement sur la pièce à main MFR-H6-SSC et convient donc aux systèmes de soudage Metcal MFR-1160 et MFR-1161 ainsi qu'au système SP200. Le changement se fait en cours d'utilisation sans outil et la température de travail est atteinte en quelques secondes. La livraison comprend une cartouche de soudage SSC-638A, unité de vente à la pièce.