

Panne de soudage en forme de sabot 2,3 mm série SSC 600 - Metcal SSC-639A

Réf. article WL13823
Fabricant Metcal

Cartouche de soudage Metcal série SSC 600 à température de panne fixe de 357 °C, ce qui supprime tout étalonnage. La partie concave en forme de sabot de 2,3 mm de largeur retient une réserve de soudure et convient au soudage par traînée. Elle s'adapte à la pièce à main MFR-H6-SSC des systèmes MFR-1160 et MFR-1161 ainsi qu'au système SP200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Les composants sensibles à la température ne supportent pas une panne surchauffée. La cartouche SSC-639A de la série SSC 600 utilise la technologie à induction SmartHeat de Metcal et maintient la température de panne constante à 357 °C, régulée par le point de Curie de la couche chauffante et non par un capteur.

AVANTAGES

- Température de panne fixe de 357 °C, sans étalonnage ni réglage
- Série 600 pour les applications sensibles à la température et les faibles masses thermiques
- Géométrie en forme de sabot de 2,3 mm de largeur et 17,8 mm de longueur de panne
- Compatible avec la pièce à main MFR-H6-SSC des systèmes MFR-1160 et MFR-1161
- Utilisable également sur le système de soudage SP200

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL13823
Modèle	SSC-639A
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	SSC-639A
Unité de vente	pièce

Série de produits	série SSC 600
Longueur de panne	17,8 mm
Largeur de panne	2,3 mm
Forme de panne	en forme de sabot
Température de panne	357 °C
Pièce à main compatible	MFR-H6-SSC
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage par traînée de circuits intégrés à pas fin et de barrettes, étamage de fils multibrins et de cosses, et reprise nécessitant une réserve de soudure dans la partie concave.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche se monte directement sur la pièce à main MFR-H6-SSC et convient donc aux systèmes de soudage Metcal MFR-1160 et MFR-1161 ainsi qu'au système SP200. Le changement se fait en cours d'utilisation sans outil et la température de travail est atteinte en quelques secondes. La livraison comprend une cartouche de soudage SSC-639A, unité de vente à la pièce.